

Konwerter FGMS-S31L-040 marki Fibrain to idealne rozwiązanie dla użytkowników sieci Ethernet chcących zwiększyć maksymalną odległość na jaką mogą być transmitowane dane. Konwerter może współpracować z okablowaniem jednomodowym. Port miedziany obsługuje transmisję z prędkością 10/100/1000Mbps, posiada mechanizmy auto-negocjacji i wykrywania rodzaju kabla. Konwerter może być instalowany w sieciach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, pracuje w trybie store-and-forward i przepuszcza tagowane ramki VLAN. Użycie wysokiej jakości modułów SFP zapewnia stabilną transmisję na odległości do 40km. Zastosowanie zewnętrznego zasilacza podnosi poziom niezawodności urządzenia oraz ułatwia serwisowanie. Konwerter może również pracować w mogącej pomieścić do 16 mediakonwerterów, 19-calowej obudowie zbiorczej o wysokości 2U opcjonalnie wyposażonej w redundantne zasilanie.

Konwerter światłowodowy FGMS-S31L-040



Referencja: FGMS-S31L-040

Cechy kluczowe:

- Konwersja sygnału 10/100/1000Base-T do 1000Base-EX
- Transmisja na odległość do 40km
- Moduł SFP jednomodowy (1310nm)
- Chłodzenie pasywne
- Komponenty renomowanych firm
- Automatyczne uczenie i aktualizacja adresów MAC
- Mechanizm pracy store-and-forward
- Transmisja FDX flow control lub HDX back pressure
- Auto-negocjacja prędkości dla portu RJ45
- Transmisja ramek o długości do 9kB
- Informacje o stanie pracy prezentowane za pomocą diod LED:
 - Aktywność portu,
 - Zasilanie
 - Prędkość transmisji
 - Link miedziany
 - Link optyczny
- Czas MTBF przekraczający 50 000 godzin


Parametry techniczne:

Prędkość transmisji:	10/100/1000Mbps		
Standardy:	IEEE802.3	10Base-T Ethernet,	
	IEEE802.3u	100Base-TX Fast Ethernet,	
	IEEE802.3ab	1000Base-T Gigabit Ethernet ,	
	IEEE802.3z	1000Base-EX Gigabit Ethernet	
	IEEE802.3x	Flow control	
Długość fali światła:	1310nm		
Certyfikaty:	CE, RoHS		
Zasięg:	Port światłowodowy: do 40km Port RJ45: CAT5: 100m		
Parametry optyczne:	Moc nadajnika	Czułość odbiornika	Przeciążenie
	-2 dBm ~ 3 dBm	-23 dBm	-3 dBm
Rodzaj portów:	Miedziany: RJ45		
	Optyczny: LC Duplex		
Metoda konwersji:	store-and-forward		
Opóźnienia:	<10us		
BER:	<1/1000000000		
Diody LED:	PWR, FXL, TXL, 100M, 1000M, FDX		
Zasilanie:	Zewnętrzny zasilacz DC 5V/1A		
Pobór mocy:	<5W		
Warunki pracy:	Temperatura:	0 ~ 50 °C	
	Wilgotność:	5%~90% bez kondensacji	
Warunki przechowywania:	Temperatura:	-40 ~ 70 °C	
	Wilgotność:	5%~90% bez kondensacji	
Materiał obudowy:	Aluminium		
Waga:	0.15kg netto; 0.40kg brutto		
Wymiary*:	28mm (wysokość) x 92mm (szerokość) x 131mm (głębokość)		

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia użytkownika. Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

* - wymiary nie uwzględniają wymiarów gniazda optycznego