

## Uchwyt odciągowy dla kabli płaskich AT-UO-AOFM



\*zdjęcie poglądowe

### OPIS

- Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 2000 N
- Maksymalny span 80 m
- Instalacja beznarzędziowa
- Nie niszczy powłoki zewnętrznej kabla
- Dla kabli płaskich

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga [kg]	0,15
Maksymalny wymiar kabla [mm]	7-11 x 3,5-6
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Materiał klina	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Materiał linki	Stal nierdzewna

### ZAMAWIANIE

AT-UO-AOFM– Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych płaskich AERO DF,DDF.

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.