

Kabel krosowy HD RJ45, kat.6, U/UTP, LSZH, 400MHz



CECHY:

- Wydajność kat.6 zgodnie z normami: seria ISO 11801, seria EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D
- Konstrukcja nieekranowana
- Kompaktowe rozmiary złącza
- Kodowanie kolorem
- Najwyższa jakość gwarantująca duże marginesy parametrów transmisyjnych nad wymaganiami norm
- Najlepsze parametry transmisyjne uzyskiwane przy połączeniu z modułami przyłączeniowymi FibrainDATA
- Komponenty zgodne z normą IEC 60603-7-4
- Zapewniona separacja par wewnątrz konstrukcji modułu
- Stabilna odgiętka
- Obszar kontaktu pokryty warstwą złota
- Konstrukcja gwarantująca minimalną długość rozplotu żył kabla
- Ekranowane złącze zapewniające ochronę EMC 360°
- Identyfikacja sekwencji rozszycia żył wg. 568B
- RFID ready

PARAMETRY TECHNICZNE:

Standaryzacja	ISO 11801-x, EN 50173-x, TIA 568.2-D, IEC 60603-7-4
PoE	IEEE 802.3af/802at oraz 802bt typ 3 oraz typ 4 (do 100W)
Zakres temperatury pracy	-10 °C ÷ 60 °C
Zakres temperatury przechowywania	-40 °C ÷ 70 °C
Wydajność transmisyjna	kat.6
Ekranowanie	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maks. natężenie prądu [A]	1,5
Maks. napięcie [VDC]	1000
Średnica przewodnika (linka)	AWG 26/7
Średnica kabla	5,5 mm
Powłoka kabla	LSZH
Schemat rozszycia	568B
Kolor powłoki	Szary(GY)/Żółty(YE)/Zielony(GN)/Czerwony(RD)/Niebieski(BL)

ZAMAWIANIE:

XQPxxxx.yy020Kat.6, długość xxxx cm, U/UTP, TIA 568B, powłoka koloru yy, złącze ekranowane czerwone

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain