

Typ:	Skrzynki rozbiegowe LB3	REV: 2
Data:	9.09.2014	AŁ
Modyfikacja:	20.11.2015	AŁ
Modyfikacja:	30.03.2023	KŚ

## Elementy połączeniowe – okablowanie światłowodowe

### Skrzynia rozbiegowa LB3



#### OPIS:

- Przenośna walizka LB3 z włóknem światłowodowym.
- Rozbiegówka przeznaczona do wykonywani pomiarów przy użyciu OTDR.
- Końcówki włókien zabezpieczone tubą osłonową oraz zakończone złączami.
- Dostępne rodzaje złączy: SC/LC/E2000/FC/ST z polerowaniem PC lub APC.
- Złącza klasy MASTER.
- Włókno jedno lub wielomodowe.
- Możliwość upakowania jednej lub dwóch szpułek z wybranym włóknem.
- Walizkę charakteryzuje się duża trwałością oraz wodoodpornością.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametry	
IL <sub>MAX</sub> @ 1310 nm (włókno SM)	≤ 0.35 dB/km
IL <sub>MAX</sub> @ 1550 nm (włókno SM)	≤ 0.22 dB/km
IL <sub>MAX</sub> @ 850 nm (włókno MM)	≤ 2.50 dB/km
IL <sub>MAX</sub> @ 1300 nm (włókno MM)	≤ 0.70 dB/km
Starty wtrąceniowe na złączu SM (IEC 61300-3-4)	≤ 0.15 dB
Starty wtrąceniowe na złączu MM (IEC 61300-3-4)	≤ 0.20 dB
Straty odbiciowe na złączu (IEC 61300-3-6)	RL ≥ 65 dB (APC); RL ≥ 55 dB (UPC); RL ≥ 35 dB (PC);
Temp. pracy	-40 do +55C
Długość włókna w tubie osłonowej	2 x 2m
Materiał walizki	SR Polipropylen

Typ:	Skrzynki rozbiegowe LB3	REV: 2
Data:	9.09.2014	AŁ
Modyfikacja:	20.11.2015	AŁ
Modyfikacja:	30.03.2023	KŚ

## Elementy połączeniowe – okablowanie światłowodowe

### WYMIARY OBUDOWY:



### DŁUGOŚCI WŁÓKNA ROZBIEGOWEGO:

Ilość szpułek w obudowie	Długość włókna
1	1000m lub 2000m
2	1000m lub 2000m
1	5000m

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

LB3-A0-1-82-00-2000-0000

<b>LB3</b>	<b>Typ walizki (216x180x102)</b>	
<b>-A0-</b>	<b>Typ włókna – szpula 1 i 2</b>	
	A   G652D	H   OM1
	B   G655	I   OM2
	D   G657A1	K   OM3
	E   G657A2	L   OM4
	G   G657B3+	0   Brak włókna – gdy nie ma szpuli nr.2
	<b>Średnica fanoutów</b>	
<b>1</b>	1   1.8mm harsh	
	2   2.8mm	
	3   1.8mm	
<b>-82-00-</b>	<b>Rodzaj złącz – szpula 1 i 2</b>	
	1   E2000 PC	7   SC PC
	2   E2000 APC	8   SC APC
	3   FC PC	9   ST PC
	4   FC APC	0   Brak złącz – gdy nie ma szpuli nr.2
	5   LC PC	
	6   LC APC	
<b>-2000-0000-</b>	<b>Długość włókna – szpula 1 i 2</b>	

Przykład:

LB3-D0-1-85-00-2000-0000

FIBRAIN WŁÓKNO ROZBIEGOWE 2000M G657A1 SCAPC - LCPC OPK. BOX 3

„Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.”